



ОКСИКЛИЙН – Н

Концентриран киселинен препарат за почистване на накипи

ПРЕДИМСТВА

- **Отстранява карбонатни и сулфатни отлагания върху топлообменни повърхности**
- **Отличен инхибиращ корозията ефект и предотвратява отлагания върху повърхностите при температура на водата 200-250 °С**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОКСИКЛИЙН-Н е един ефикасен препарат за почистване и отстраняване на отложения както отвън, така и от вътре на бойлери, парни котли, кондензаторни и охладителни кули и други топлообменни съоръжения.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- **Почистване на външни повърхности** – Разредете препарата до 1:10 в зависимост от степента на замърсяване, вида на почистваната повърхност и необходимото време за почистване. Нанесете ОКСИКЛИЙН-Н с помощта на четка, гъба или друго средство и изчакайте препарата да подейства. Разчеткайте ако е необходимо, след което изплакнете обилно с вода.
- **Промиване на водосъдържатели и топлообменни системи** – разреждане до 1:10 . Почиства цялата система. Безопасен за повечето бои, покрития и гумени съединения. Заредете източната и промита система с ОКСИКЛИЙН-Н в избраното съотношение, като оставите отвор за излизане на отделящите се газове. При нужда загрейте до 50 целзиеви градуса. Поддържайте рН – стойности от 1.5 до 2.00 за времето на почистване. Добавете допълнително количество ОКСИКЛИЙН-Н , ако е необходимо за поддържане на рН . След приключване на почистването източете системата и изплакнете обилно с вода.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МАТЕРИАЛИТЕ

Препаратът при 10 %-на концентрация на използване влияе много слабо върху мед, алуминий и сплавите им: разтварянето е под $0,0008 \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$ за алуминий (над 2500 пъти по-ниско в сравнение със солната киселина) и под $0,003 \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$ за мед.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Външен вид: | течност |
| • рН: | < 3 |
| • Плътност г/л: | >1.1 |
| • Разтворимост във вода : | пълна |

СЪСТАВ

Смес от органични и неорганични киселини и инхибитори на корозията

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

C Корозивен
R 34 Предизвиква изгаряния

РИСКОВИ ФРАЗИ

S 26 При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите

S 46 - При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикетът



АЙСИ ООД

www.bg-ic.com

гр. Кюстендил 2500, ул. "Ал. Стамболийски" 47; тел./факс: 078/ 526 626; e-mail: office.ic@mbox.contact.bg
гр Пловдив 4023, жк "Тракия", бл. 47; тел./факс 032/680 198; e-mail: panayotovic@gmail.com